

Seria
ZTR



ZTR – zawory przeznaczone do kontroli przepływu zimnej i ciepłej wody w systemach ogrzewania i wentylacji. Dostosowane do współpracy z siłownikami RVAZ4-24(A).

■ **Budowa**

Korpus i grzybek wykonane są z miedzi, trzpień ze stali nierdzewnej, a uszczelka z EPDM (guma). Zawory regulacyjne ZTR posiadają równą charakterystykę procentową.

Dane techniczne:

Model	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Siłownik
ZTR15-0,25	DN15	G1/2"	0,25	RVAZ4-24(A)
ZTR15-0,4	DN15	G1/2"	0,4	RVAZ4-24(A)
ZTR15-0,6	DN15	G1/2"	0,6	RVAZ4-24(A)
ZTR15-1,0	DN15	G1/2"	1,0	RVAZ4-24(A)
ZTR15-1,6	DN15	G1/2"	1,6	RVAZ4-24(A)
ZTR15-2,0	DN20	G3/4"	2,0	RVAZ4-24(A)
ZTR15-2,5	DN20	G3/4"	2,5	RVAZ4-24(A)
ZTR15-4,0	DN20	G3/4"	4,0	RVAZ4-24(A)
ZTR15-6,0	DN20	G3/4"	6,0	RVAZ4-24(A)
ZTR15-7,0	DN25	G1"	7,0	RVAZ4-24(A)

■ **Działanie**

Zawory trójdrogowe ZTR mogą współpracować z czynnikami grzewczymi jak i chłodniczymi, takimi jak: woda, woda lodowa lub glikol w stężeniu do 30%. Temperatura czynnika może przyjmować poziom z zakresu 1-110°C. Urządzenie może pracować dla ciśnienia PN16 co oznacza klasę ciśnienia nominalnego np. PN16 oznacza ciśnienie 16 bar (w temperaturze +20°C).

Wymiary [mm]:

Model	Średnica nominalna	G	D	I	L	H1	H2
ZTR15-0,25	DN15	G1/2"	12	9	60	42	40
ZTR15-0,4	DN15	G1/2"	12	9	60	42	40
ZTR15-0,6	DN15	G1/2"	12	9	60	42	40
ZTR15-1,0	DN15	G1/2"	12	9	60	42	40
ZTR15-1,6	DN15	G1/2"	12	9	60	42	40
ZTR15-2,0	DN20	G3/4"	15	12,5	60	42	50
ZTR15-2,5	DN20	G3/4"	15	12,5	60	42	50
ZTR15-4,0	DN20	G3/4"	18	12,5	60	42	50
ZTR15-6,0	DN20	G3/4"	18	12,5	60	42	50
ZTR15-7,0	DN25	G1"	22	14	82	47	44

