

SIŁOWNIKI DO ZAWORÓW

Seria
RVAZ4-24(A)

RVAZ4-24(A) – siłownik do zaworów sterowany sygnałem 0...10 V DC. Przeznaczony do współpracy z zaworami trójdrogowymi ZTR.

■ Sterowanie ręczne

Pozycja wrzeczona po odcięciu zasilania może być łatwo regulowana ręcznie bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wystarczy nacisnąć przycisk wyłączenia i obrócić pokrętkę, aż osiągnie żądaną pozycję.

■ Ustawienie pozycji siłownika


Położenie siłownika jest przedstawiane przez wskaźnik w skali 0 ... 100% na pokrętle do ręcznego manewrowania.

■ Wysoka niezawodność działania

Siłownik jest odporny na zwarcia i zabezpieczony przed odwróceniem biegunowości po podłączeniu.

■ Prosta instalacja na zaworze

Siłownik jest montowany ręcznie na zaworze za pomocą nakrętki łączącej. Powinien być zamontowany tak, aby dźwąż napędowy znajdował się w odległości 90° od linii pionowej, a obudowa silnika była na górze.



Dane techniczne

Napięcie [V]	24 V AC ±15%
Sygnal sterowania [V]	0...10 V DC
Siła [N]	40
Zakres temperatury pracy [°C]	0...+50
Stopień ochrony	IP44

Wymiary

