

SYSTEM 52

Akcesoria



ZAŚLEPKA

FlexiVent 030252

Zastosowanie:

Zamykanie niewykorzystanych króćców 52 mm w rozdzielaczach i skrzynkach rozprężnych FlexiVent.


Charakterystyka:

- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- gwarancja szczelności w klasie C,
- temperatura pracy: od -20 do +60°C.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):

- uszczelka obwodowa FlexiVent 0552 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	H	L	W
FlexiVent 030252	53	35	118



USZCZELKA OWALNA OBWODOWA 52 MM

FlexiVent 0552


Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń w systemie 52 mm, przy łączeniach kanałów ze sobą oraz przy podłączaniu kanałów wentylacyjnych do rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych.

Charakterystyka:

- kauczuk,
- gwarantuje wysoką szczelność systemu (klasa C),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C.

Wymiary [mm]	H	W
FlexiVent 0552	58	123



ŁĄCZNIK KANAŁÓW OWALNYCH

FlexiVent 060152

Zastosowanie:

Łączenie kanałów 52 mm. Dzięki zastosowaniu uchwytów mocujących (dołączone do zestawu) pozwala na trwałe i szczelne połączenie ze sobą kanałów elastycznych 52 mm.

Charakterystyka:

- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- uchwyt mocujący w zestawie.

Wyposażenie dodatkowe:

- uszczelka obwodowa FlexiVent 0552 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	H	L	W
FlexiVent 060152	63	130	145

